# Produktnews

Steckkupplung
mit Verschlussstopfen

Steckkupplung-Set

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

Stecknippel

## Steckkupplung Typ SKU-QR – einfach, schnell, sicher

zum schnellen Verbinden von Schlauchleitungen mit Gasgeräten ohne Werkzeugeinsatz

### Vorteile und Ausstattung

- der Gasdurchgang wird beim Entkuppeln abgesperrt
- durch eine besondere Vorrichtung ist die Steckkupplung SKU-QR manipulationssicher – eine Entriegelung ist nur mittels genormten Stecknippel STN möglich
- durch den ergonomischen und rutschfesten Griff liegt die Steckkupplung SKU-QR gut in der Hand und ermöglicht ein leichtes An- bzw. Abkuppeln
- der Verschlussstopfen verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln oder Tieren bei Nichtbenutzung der Steckkupplung SKU-QR

### Konformität

- DVGW-Baumusterprüfzertifikat

### Technische Daten

- Maximal zulässiger Druck: PS 5 bar

### Hinweis

- Die Steckkupplung SKU-QR dient nicht als dauerhaftes Absperrorgan, sondern ist immer in Verbindung mit einem Absperrventil (z. B. dem Flaschenventil) einzusetzen.

### Shop-Verpackung

**Steckkupplung Typ SKU-QR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| G 1/4 LH-KN | x | SKU | **62 447 03** |
| RVS 8 | x | SKU | **62 447 00** |

**Steckkupplung-Set Typ SKU-QR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| G 1/4 LH-KN | x | SKU und STN x G 1/4 LH-ÜM | **62 447 04** |
| G 1/4 LH-KN | x | SKU und 2 x STN x G 1/4 LH-ÜM | **62 447 05** |
| G 1/4 LH-KN | x | SKU und STN x RST 8 mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D montiert | **62 447 07** |
| G 1/4 LH-KN | x | SKU und STN x G 5/8 UNF-ÜM | **62 447 06** |
| RVS 8 | x | SKU und STN x RVS 8 | **62 447 01** |
| RVS 8 | x | SKU und STN x RST 8 mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D montiert | **62 447 02** |

**Zubehör**

| | |
|---|---|
| Stecknippel STN x G 1/4 LH-ÜM **(Abb. 1)** | **62 447 12** |
| Stecknippel STN x RVS 8 **(Abb. 2)** | **62 447 10** |
| Stecknippel STN x RST 8 mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D montiert **(Abb. 3)** | **62 447 11** |
| Stecknippel STN x G 5/8 UNF-ÜM **(Abb. 4)** | **62 447 13** |

Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG • **Obernbreiter Straße 2-18** • **97340 Marktbreit / Germany**
Telefon: **+49 9332 404-0** • Telefax: **+49 9332 404-49** • E-Mail: info@gok.de • www.gok.de • www.gok-blog.de

# Produktnews

## Regler-Schlauchleitung-Set

zum Anschluss an Gasflaschen, für den Betrieb von Gasgeräten

bestehend aus: Niederdruckregler, Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) 1500 mm, Steckkupplung SKU-QR, Stecknippeln STN und MiniTool

### Vorteile und Ausstattung

- durch eine besondere Vorrichtung ist die Steckkupplung SKU-QR manipulationssicher – eine Entriegelung ist nur mittels genormten Stecknippel STN möglich
- der Gasdurchfluss wird beim Entkuppeln der Schlauchleitung abgesperrt
- durch den ergonomischen und rutschfesten Griff liegt die Steckkupplung SKU-QR gut in der Hand und ermöglicht ein leichtes An- bzw. Abkuppeln
- inklusive drei Stecknippeln STN mit folgenden Anschlüssen:
  - STN x G 1/4 LH-ÜM
  - STN x RVS 8
  - STN x 5/8 UNF-ÜM
- Ausführung mit Niederdruckregler Typ EN 61 DS mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) zur Absicherung der Verbrauchsgeräte vor unzulässig hohem Druck
- Ausführung mit Niederdruckregler Typ EN 61 DS mit Sichtanzeige (grün/rot) mit optischem Signal (rot) bei Ausgangsdrücken über 80 mbar

### Konformität

- Einzelarmaturen mit DIN-DVGW- bzw. DVGW-Baumusterprüfzertifikat o. EU-Baumusterprüfbescheinigung GGV

### Technische Daten

- Maximal zulässiger Druck: PS 16 bar

### Hinweis

- Die Steckkupplung SKU-QR dient nicht als dauerhaftes Absperrorgan, sondern ist immer in Verbindung mit einem Absperrventil (z. B. dem Flaschenventil) einzusetzen.

### Shop-Verpackung

**Regler-Schlauchleitung-Set**
**mit Niederdruckregler Typ EN 61 DS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KLF x SKU und 3 x STN | 50 mbar | 1,5 kg/h | **62 038 05** |

**mit Niederdruckregler Typ EN 61**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KLF x SKU und 3 x STN | 50 mbar | 1,5 kg/h | **62 038 00** |

### Zubehör

| | |
|---|---|
| Stecknippel STN x G 1/4 LH-ÜM | **62 447 12** |
| Stecknippel STN x RVS 8 | **62 447 10** |
| Stecknippel STN x RST 8 mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ M montiert | **62 447 11** |
| Stecknippel STN x G 5/8 UNF-ÜM | **62 447 13** |

59 023 84 - 08/2023

Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG • **Obernbreiter Straße 2-18** • **97340 Marktbreit / Germany**
Telefon: **+49 9332 404-0** • Telefax: **+49 9332 404-49** • E-Mail: info@gok.de • www.gok.de • www.gok-blog.de